



artic.tape ST1100 PE – rückstandsfrei abziehbar

1. BESCHREIBUNG

PE Klebeband mit ausgezeichnete Klebkraft und guter Anfangsklebkraft. Sehr leicht von Hand abreibar. Gute Haftung auf verschiedenen Oberflchen ber einen weiten Temperaturbereich. Aggressiver Klebstoff mit sehr geringen Rckstnden, der eine Neupositionierung des Klebebands ermglicht. Gute Anpassungsfhigkeit fr Anwendungen auf rauen oder unregelmigen Oberflchen. Bietet eine wasserdichte Abdichtung. Gute Feuchtigkeitsbestndigkeit. Sehr leicht von Hand abreibar.

2. ANWENDUNG

Vielseitiges Abdichten, Kleben, Aufhngen, Spleien und Reparieren bei Asbestsanierungsanwendungen. Verschleien von Abfallbeuteln aus Polyethylen. Allgemeiner Oberflchenschutz einer Reihe von Materialien. Temporre Maskierung.

3. TECHNISCHE DATEN

Trger: Polyethylen
Kleber: Synthetik kautschuk
Klebkraft auf Stahl [N/25mm]: sehr gut
Zugfestigkeit [N/25mm]: 65
Anwendungstemperatur [°C]: -15 bis +60
Farbe: wei
Dicke gesamt: 180µ

4. VERFGBARE ABMESSUNGEN

Breite [mm]: 48, 72. Sonstige Abmessungen auf Wunsch.
Lnge [m]: 33. Sonstige Abmessungen auf Wunsch.
Kern [mm]: 76

5. LAGERUNG

An einem khlen, trockenen Ort aufbewahren, fern von Sonnenlicht und direkten Wrmequellen.
Lagertemperatur: 23°C ± 2°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 50 % relative Luftfeuchtigkeit ± 5 %
Sofern die Lagerbedingungen eingehalten werden, gilt fr das Produkt eine Garantie von 12 Monaten.

6. HINWEIS

Alle Aussagen, technische Informationen und Produktempfehlungen basieren auf Ergebnissen sorgfltiger Messungen und Tests in unseren Laboren. Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand, aber dies beinhaltet nicht eine Garantie fr die erwhnten Daten und Produkteigenschaften. Der Verarbeiter wird dadurch nicht von eigenen Prfungen und Versuchen fr seine spezifischen Anwendungen und seine Verarbeitungsmethoden befreit. Detaillierte Informationen ber verwendete Analysemethoden sind auf Anfrage erhltlich.