



THE fast jig !

www.tomjig.de

Gebrauchsanweisung mit Empfehlungen und Hinweisen zur Verwendung der Tomjig®-Schnellspanner

Wir empfehlen die Verwendung von Hölzern mindestens mit der Schnittklasse S10. Mit billigen Latten haben Sie keine Freude! Eventuell übermäßige Hölzer aussortieren oder abhobeln.

Die Hölzer sind kein Verbrauchsmaterial sondern in Kombination mit dem Tomjig®-Schnellspanner wie Werkzeug oder Gerüstteil zu sehen mit langer Lebensdauer – wir bieten 10 Jahre Garantie auf unser Produkt !

Empfehlung: Teilen Sie Latten mit 4m auf 1,90m + 2,10m. Die kurze Latte wird Unterteil, die lange ist zum Ausfahren (lose) – das reicht dann regulär für Raumhöhen von 2,10m bis ca. 3,40m.

Nach dem Einsatz brauchen Sie die Teile nicht wieder auseinanderbauen, sondern einfach nur wieder zusammenschieben, abtransportieren und einlagern für den nächsten Einsatz.



Nach dem Zusammenbau sollte das Ganze wie nebenstehend aussehen. Schauen Sie sich gerne die Animation dazu an:



Die Länge der Hölzer ist natürlich frei wählbar – je nach Einsatzzweck. Günstig ist, das ausfahrbare Holz 20 cm länger zu wählen, dann fällt die Spindel beim Transportieren nicht so leicht herunter.

Der Abstand der senkrechten Hölzer und die Holzquerschnitte werden von der Beanspruchung bestimmt und liegen alleine im Ermessen des Anwenders.

Der Tomjig®-Schnellspanner hat etwas Übermaß. Zum einen haben selbst S10 Hölzer eine gewisse Maßtoleranz zum anderen befinden sich eventuell an den Latten im / nach Gebrauch Tackernadeln, die dann problemlos durchrutschen können.

Der Einsatz ist sehr einfach – der Tomjig®-Schnellspanner ist analog wie eine Schraubzwinge zu bedienen. Mit der rechten Hand halten Sie die Spindel fest, mit der linken schieben Sie die lose Latte an die Decke. (Linkshänder entsprechend) Drücken Sie den Griff der Spindel leicht Richtung obere Latte beim Anziehen jener, damit diese sich entsprechend verklemmen kann.

Halten Sie beim Lösen / Einfahren der Latte diese immer fest, damit sie nicht auf den Boden aufschlägt und dort eventuell Schaden anrichtet.

Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise auf der Rückseite dieses Blattes !

Hinweis: Es ist Vorsicht geboten bei empfindlichen Decken. Der Tomjig®-Schnellspanner ist von der Sache her eine modifizierte Schraubzwinge, die große Kraft ausüben kann. Hier ist eventuell eine waagerechte Latte zur Kraftverteilung empfehlenswert.

Tipp: Bei größeren Raumhöhen neigen die Latten gerne dazu, sich beim Verspannen seitlich zu verbiegen. Dem kann man entgegenwirken, indem man eine waagerechte Querlattung auf halber Höhe von Wand zu Wand auf die senkrechten Hölzer schraubt. Danach kann man deutlich fester anspannen.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch der Schnellspannvorrichtung nach Anlage 1 AGB

Die Firma Recknagel als Hersteller haftet nicht für die Konstruktionen, die mit dem Tomjig®-Schnellspanner erstellt werden. Die Gewährleistung betrifft ausschließlich den Schnellspanner bestehend aus Führungshülse und Spindelteil.

Setzen Sie die Tomjig®-Schnellspanner nicht gefährlichen Umwelteinflüssen aus – weder thermisch, mechanisch oder chemisch.

Der Gebrauch der Tomjig®-Schnellspanner ist ausschließlich für den Einsatz durch geeignetes Personal mit dem notwendigen handwerklichen Vermögen vorgesehen.

Verwenden Sie die Tomjig®-Schnellspanner nur in einwandfreiem Zustand.

Zweckfremder Einsatz wie z.B. das Abstützen von Lasten sind nicht zugelassen.

Verwenden Sie ausschließlich geeignete, mangelfreie trockene Hölzer zum verspannen. Die Hölzer müssen mindestens in Hüslenlänge überlappen. Das untere Holz muss bis an die Blechlasche reichen, damit die Kraft von der Spindel direkt in das untere Holz eingeleitet werden kann.

Verbinden Sie die Hölzer mit der Führungshülse durch entsprechende Verschraubung in den vorgesehenen Bohrungen in der Führungshülse.

Bauen Sie die Wände nur auf tragfähigem Grund.

Bei größeren Höhen einer Wand ist diese zusätzlich gegen Umfallen an der Decke in geeigneter Weise zu sichern. Schwerere Plattenwände sind generell zu sichern und die verspannten Hölzer miteinander zu verschrauben.

Kontrollieren Sie nach Aufbau der Staubschutzwand mindestens arbeitstäglich die Verspannung der Spindel zur Kontrolle der Standsicherheit der Wand.

Tragen Sie beim Arbeiten immer Ihre persönliche Schutzausrüstung wie Sicherheitsschuhe, geeignete Handschuhe etc.. Schmuck wie Ringe, Ketten etc. sind vor der Arbeit abzulegen, wie auch sonstige allgemeingültige Arbeitsschutzkriterien einzuhalten sind.

Schützen Sie die Hölzer vor Nässe und sonstigen ungünstigen Umwelteinflüssen, diese können quellen und machen die Vorrichtung unter Umständen schwergängig bis unbrauchbar.

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise für die Zukunft auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Sicherheitshinweise mit.

Technische Änderungen vorbehalten.

Fa. Recknagel
Schrangasse 6
D-98630 Römhild

www.tomjig.de