

# UNTERDRUCK- HALTEGERÄTE

**UNTERDRUCKGERÄTE ARTIC.TECH** bestehen durch sehr robuste Kunststoffgehäuse. Sie sind sehr funktionell und mit Betriebsstundenzähler, stufenloser Leistungsregulierung und Manometer zur Filterkontrolle ausgerüstet. Optional sind Luftmassenmesser verfügbar. Alle Produkte sind „Made in Europe“.

## ARTIC.TECH NPU 2000

**Unterdruckhaltegerät mittlerer Leistung mit robustem Gehäuse ohne Schweißnaht.**

Das UHG2000 ist ein Unterdruckhaltegerät für die Schadstoffsanierung mit mittlerer Luftleistung. Es ist von zwei Personen leicht zu bewegen (Gewicht 42 kg) und besteht aus robustem, uv-stabilem und dickem Polypropylen. Das Gehäuse wird thermisch gebogen und benötigt nur eine Schweißnaht am Boden, die metallverstärkt ausgeführt ist. Es ist in 110V oder 240V erhältlich.

- ✓ Rollen mit Feststellbremse
- ✓ Mit stufenlos einstellbarer Motorleistung (2 Motoren) bis max. 2300m<sup>3</sup>/h
- ✓ Betriebsstundenzähler
- ✓ Manometer zur Kontrolle der Filtersättigung
- ✓ Hepafilter Filterklasse H14
- ✓ Rückflusstopper

### Technische Daten

|                     |  |
|---------------------|--|
| Abmessung (L, B, H) | 915 x 498 x 560 mm   |
| Gewicht             | 42 kg  |
| Luftauslass Ø       | 300mm  |
| Motoren             | 2 (1200 Watt insgesamt)  |
| Stromversorgung     | 5,5. A bei 240V (1xSTD-Stecker)<br>11 A bei 110V (1x16A-Stecker) |
| Luftleistung        | bis max. 2300m <sup>3</sup> /Stunde                              |

